

NFS

Se monteringspunkter:

```
root@turnkey-fileserver ~# showmount -a
All mount points on turnkey-fileserver:
10.0.2.2:/mnt/storagebox
10.0.2.2:/mnt/webdav
10.0.2.34:/mnt/storagebox
10.0.2.34:/mnt/webdav
```

Enbart aktiva NFS-klienter syns med `showmount -e`.

```
root@turnkey-fileserver ~# showmount -e
Export list for turnkey-fileserver:
/srv/homes    192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8
/srv/storage  192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8
/srv          192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8
/mnt/storagebox 10.0.2.34,10.0.2.2
```

Vid problem, verifiera att tjänsten är igång med `systemctl status nfs-server`. Starta med `systemctl start nfs-server`. Det går även att verifiera att servern lyssnar på tcp 2049 med `netstat -vatn | grep 2049`.

För att nfs-server ska starta vid boot, slå `systemctl enable nfs-server`.

Revision #2

Created 12 August 2025 05:28:14 by Jehrlander

Updated 17 October 2025 06:44:57 by Jehrlander